





Gotowa gład szpachlowa


- gotowa do użycia
- łatwa w aplikacji
- nie wymaga szlifowania
- nie wymaga szlifowania
- nie wymaga gruntowania
- nadaje się do barwienia


 **Charakterystyka:** Ósemka to gład finiszowa, bezpyłowa, gotowa do użycia i łatwa w aplikacji. Niezastępuje pioną przy pracach remontowo-budowlanych do wygładzania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Nałożona profesjonalnie nie wymaga szlifowania, a także gruntowania, jest to bardzo istotne w przypadku prac wykonywanych w miejscach gdzie przebywają ludzie. Jeżeli jest konieczność szlifowania, czynność najlepiej wykonywać pomiędzy 12h a 24h od zakończenia nakładania. Może być barwiona na kolory pastelowe eliminując tym samym stosowanie warstwy podkładowej pod farby i efekty dekoracyjne nanoszone później.


 **Zastosowanie:** wewnętrzne. Ósemka może być stosowana na: gład szpachlowy, beton, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe, powłoki malarskie, ...itp. Posiada wydłużony czas pracy, co ułatwia nanoszenie, łuszczenie i wyrównywanie powierzchni, minimalizując nawarstwianie się materiału. Produkt wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością do wszystkich stabilnych podłoży, tworząc mocne i trwałe połączenia co umożliwia wielokrotne odnawianie oraz odnowienie powierzchni.

 **Wydajność:**
max. 8m² / 1kg
(na warstwę)

 **Rozcieńczenie wodą:**
gotowy do użycia,
ewentualnie do 5% wody

 **Nanoszenie:**
płasko

 **Opakowania:**
5kg / 15kg

 **Schnięcie:**
nakładanie warstwy kolejnego produktu po 24h, pełne parametry wytrzymałościowe powłoki po 28 dniach,

