

Ecolora Absolutecap

Farba akrylowa

Idealna do ciemnych intensywnych kolorów
,przyjazna środowisku

CHARAKTERYSTYKA Najwyższej jakości farba wewnętrzna do ścian o wysokiej paro -przepuszczalności. Jest matowa, wodorozcieńczalna o bardzo dużych właściwościach kryjących w związku z czym gwarantuje doskonałe wypełnianie i osiągnięcie jednolitej struktury na różnorodnych powierzchniach.. Absolutecap została wyprodukowana specjalnie z myślą o długotrwałym i pięknym wyglądzie intensywnych, nasyconych kolorów. Jest dostępna w nieograniczonej ilości kolorów, tonacji i bardzo różnych, również intensywnych odcieni. Dodatkowo występuje jako produkt gotowy, złożony z pigmentów wypełniających bazę, zabarwiony już w kolorze czerwonym i żółtym. Na tej podstawie, tworzone intensywne i nasycone barwy są dużo korzystniejsze cenowo. Jest łatwa do zastosowania, krótko schnie, dzięki czemu możemy zdecydowanie szybciej korzystać z pomieszczeń, idealna do malowania profesjonalnego, produkt można nanosić bezpośrednio na podłoże mineralne, lub w przypadku konserwacji starych powierzchni stosować na stare warstwy farby. Należy do farb z rodziny – Bio-Budownictwa z ekologicznej serii **ECOLORA** Bardzo dobra jakość produktu, pozwala na osiągnięcie doskonałego wyglądu. Stosując Absolutecap uzyskujemy wykończenia na najwyższym poziomie.

Ecolora to linia przyjazna dla środowiska, to farby które nie zanieczyszczają środowiska i naszego otoczenia, pozwalają na zachowanie dobrego samopoczucia osób zamieszkujących lokale wykonane tym produktem

WŁAŚCIWOŚCI

- doskonałe krycie
- odporność na ścieranie po 10 dniach
- głębia matu - doskonała
- równe, jednolite wykończenie powierzchni
- dobra przepuszczalność pary wodnej
- wytrzymałość na zabrudzenie
- podwyższona przyczepność do podłoża

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA

Ciężar: 1400 -1500 g / l

Wygląd: gładki, matowy, nasycony

Ecolora Absolutecap

Farba akrylowa

Idealna do ciemnych intensywnych kolorów
,przyjazna środowisku

Kontrast: 95-99%

Waga po wysuszeniu: 55-59%

Czas schnięcia aplikacja następnej warstwy: 5-8h

Czas schnięcia: w dotyku 4-6 GODZ, całkowity-18h

Zmywalność/Czyszczenie

Powierzchnie nią malowane, są elastyczne i trwałe, z wysoką odpornością na przenikanie plam i zabrudzeń, ściana staje się bardzo odporna na mycie, a nawet ścieranie - umożliwia łatwe czyszczenie za pomocą zwykłych detergentów (maksymalna odporność to 10 dni po aplikacji).

Kolory: wg wzornika kolorów TINTORETTO, TUCANO

Miedzy jedną produkcją farby, a drugą mogą wynikać minimalne różnice, dlatego dobrze byłoby wykonać całą pracę tą samą partią produktu.

Magazynowanie: produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pokojowej od +5°C do +30°C

PRODUKT POSIADA ATEST PZH

ZASTOSOWANIE

Daje świetne rezultaty estetyczne zarówno na powierzchniach nowych jak i restaurowanych takich jak: tynki o zmiennym składzie, cement, wapno, beton płyty gipsowo-kartonowe, powierzchnie z włókna szklanego i podobne. Przy nakładaniu produktu metodą natryskową, należy upewnić się żeby zawór był ustawiony na to samo ciśnienie przez cały okres nakładania produktu, Przy ścianach skłonnych do pleśni należy dodać do produktu 2 litry Antimuffa A10 na każde 14 litrów Absolutecap. Narzędzia należy myć ciepłą wodą natychmiast po zakończeniu pracy.

NARZĘDZIA: wałek, pędzel, metoda natryskowa.

ROZCIEŃCZANIE

Wałkiem, pędzlem: 15-30% objętości – wodą

Natryskiem : 0-15% objętości wodą , w zależności od chłonności podłoża i wybranego systemu nanoszenia.

Na podłoża posiadające zwiększoną chłonność np. gładzie gipsowe, karton-

Ecolora Absolutecap

Farba akrylowa

Idealna do ciemnych intensywnych kolorów
,przyjazna środowisku

gips lub słabe sypiące się warstwy farby, należy produkt rozcieńczyć do 20% wodą

WYDAJNOŚĆ: 10-12 m²

TEMPERATURA NAKŁADANIA: +5°C +30°C

ILOŚĆ WARSTW: dwie

SPECYFIKACJA

Zmywalna wewnątrz farba ścienna do wnętrz na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej, do stosowania bezpośrednio na podłożach mineralnych lub pokrytych starą farbą, podczas konserwacji przy średnim zużyciu 200 ml/m².

OGÓLNE ZASADY APLIKACJI

Podłoża powinny być : stabilne, suche, dobrze oczyszczone i odtłuszczone. Uzyskany efekt końcowy zależy od umiejętności Aplikatora, zastosowanego narzędzia pracy i od ilości nakładanego produktu. Z tego powodu próbki są jedynie orientacyjne i poglądowe. Przed wykonaniem rzeczywistej pracy, należy wykonać próby na panelu demonstracyjnym. W celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni na danej płaszczyźnie, praca powinna być wykonywana przez jednego Wykonawcę i przy użyciu tych samych narzędzi oraz krótkiego czasu nakładania /bez przerwy, przy jednej warstwie tak, aby zapewnić ciągle mokre pokrycie całej ściany. Należy przestrzegać parametrów z kart: technicznej, nakładania i bezpieczeństwa. Narzędzia należy natychmiast umyć wodą po użyciu. Produkt możemy nanosić na różne tynki, zarówno na powierzchnie gładkie jak i strukturalne, nowe lub wcześniej malowane. Każdą powierzchnię należy najpierw odpowiednio przygotować: oczyścić, odgrzybić, osuszyć, odtłuścić i usunąć wszelkie łuszczące się resztki farb i innych zbędnych produktów oraz substancji organicznych, ubytki należy uzupełnić.

Ecolora Absolutecap

Farba akrylowa

Idealna do ciemnych intensywnych kolorów
,przyjazna środowisku

UWAGI

Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób, opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad aplikacji, zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w: kartach technicznych, kartach systemu nakładania, kartach bezpieczeństwa, dostosowaniu pracy do panujących warunków oraz właściwego przygotowania powierzchni. ECORSON nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą. Dane techniczne i specyfikacje oraz informacje zostały wyliczone w temp. +23°C i wilgotność około 65%. Biorąc pod uwagę warunki pracy w różnych odstępach czasu między jednym a następnym nakładaniem, mogą wyniknąć niewielkie różnice.

Nasze zalecenia dotyczące stosowania produktu są oparte na dokładnej obserwacji i badaniach przeprowadzonych przez Producenta. Brano również pod uwagę doświadczenia zdobyte w wieloletniej praktyce. Jednak ze względu na ogromną różnorodność powierzchni i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez testowanie na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach.

SYSTEM NAKŁADANIA

Tynki cementowe i zaprawy cementowe, wapno hydrauliczne, sztukaterie, płyty gipsowo-kartonowe, beton, prefabrykaty betonowe na powierzchni pokryte nowymi i starymi farbami.

Umyte, wolne od pleśni

1. Usunąć kurz, wykonać ewentualne poprawki, uzupełnić ubytki, ewentualnie w razie takiej potrzeby wygładzić, wytłumić i zabezpieczyć dodatkowo powierzchnie używając "Gradiente".
2. Na wysuszona powierzchnie nałożyć dwie warstwy Ecolora Absolutecap w odstępach czasu 4-6 godz. jedna od drugiej.

Gładzie gipsowe, farby i inne podłoża wysoko nasiąkliwe:

Nałożyć pierwszą warstwę pędzlem lub wałkiem, i unikać rozpylania rozcieńczania produktu do 20-30% z wodą.

Stopień wchłaniania powierzchni wcześniej czysm już pomalowanej, może być oceniony w następujący sposób: Po pomalowaniu pierwszej warstwy (na metrze ściany) należy sprawdzić czy na powierzchni się tworzą liczne pęcherzyki powietrzne, a to oznacza, że powierzchnia wchłania za bardzo, to

Ecolora Absolutecap

Farba akrylowa

Idealna do ciemnych intensywnych kolorów
,przyjazna środowisku

też należy usunąć poprzednią warstwę polewając wodą i zeskrobując ją ze ściany.

KONSERWACJA ŚCIANY RAZ JUZ POMALOWANEJ ECOLORA ABSOLUTECA

Wyczyścić brud mokrą gąbką i na powierzchni wysuszonej nakładać bezpośrednio jedną lub więcej warstw Ecolora Absolutecap.