

Murival Isolante Specjale All Aqua Grunt wzmacniający

CHARAKTERYSTYKA Najwyższej jakości wewnętrzno - zewnętrzny grunt wzmacniający, bardzo głęboko penetrujący podłoże murów, ścian i fundamentów, jest stworzony z żywic w dyspersji koloidalnej, co pozwala na szczególne głębokie wnikanie w struktury tynku, konsolidując, wzmacniając i związując słabe powierzchnie ścian oraz gwarantując doskonałe przyleganie wodnych farb wykończeniowych. Jest specjalistyczną izolacją na bazie żywic, która, wiązując powierzchnie tynków, daje doskonałą ochronę i zabezpieczenie również przed wilgocią. Grunt jest przeznaczony także na różne typy tynków zewnętrznych, do izolowania oraz wzmacniania elewacji i fundamentów, zalecany na nowe oraz stare tynki, na których występuje złuszczone stara farba oraz na słabe mury narażone na wilgoć. Dzięki zastosowaniu w jego produkcji, szczególnej technologii, grunt tworzy powierzchnię, która doskonale przyjmuje farbę zapobiegając jej złuszczeniu. Produkt jest przyjazny dla środowiska. Receptura i cały proces tworzenia tego produktu jest formułowany tak, aby nie miał on wpływu na środowisko, stosujemy duże ograniczenie emisji zanieczyszczeń, motywacją do takiego działania jest zachowanie dobrego samopoczucia i zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym użytkownikom, także tym, którzy żyją w środowisku naturalnym.

WŁAŚCIWOŚCI

- kompatybilny ze wszystkimi rodzajami farb wodnych
- bardzo dobrze przylega do różnego rodzaju podłoży
- zwiększa przyczepność kolejnych produktów i wzmacnia podłoże
- głęboko wnika w strukturę i izoluje
- leczy strukturę murów

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA

Ciężar: 950 -1050 g / l

Wagowa zawartość części stałych : 11-15%

Kolor: bezbarwny

Czas schnięcia: 5-8 h

Magazynowanie: produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pokojowej od +5°C do +30°C

PRODUKT POSIADA ATEST PZH

Murival Isolante Specjale All Aqua

Grunt wzmacniający

ZASTOSOWANIE

Bezpośrednio jako środek zapobiegawczy, wzmacniający, do powierzchni na bazie podłoża mineralnego, zarówno na nowe jak i stare warstwy farby, powierzchnie alkaliczne takie jak tynki o zmiennym składzie: cement, wapno, zaprawy, beton, fibro beton.

Nałożyć jedną prewencyjną warstwę, bezpośrednio na podłoże.

Można stosować na nim wykończenia między innymi: z serii *Murival*, *K81*, *Absolutecap*.

NARZĘDZIA: wałek, pędzel, metoda natryskowa.

ROZCIEŃCZANIE: gotowy do użytku

WYDAJNOŚĆ: 8-10 m²

TEMPERATURA NAKŁADANIA: +5°C +30°C

IŁOŚĆ WARSTW: jedna

UWAGI

Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób, opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad aplikacji, zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w: kartach technicznych, kartach systemu nakładania, kartach bezpieczeństwa, dostosowaniu pracy do panujących warunków oraz właściwego przygotowania powierzchni. ECORSON nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą.

Dane techniczne i specyfikacje oraz informacje zostały wyliczone w temp. +23 °C i wilgotność około 65%. Biorąc pod uwagę warunki pracy w różnych odstępach czasu między jednym a następnym nakładaniem, mogą wyniknąć niewielkie różnice.

Nasze zalecenia dotyczące stosowania produktu są oparte na dokładnej obserwacji i badaniach przeprowadzonych przez Producenta. Brano również pod uwagę doświadczenia zdobyte w wieloletniej praktyce. Jednak ze względu na ogromną różnorodność powierzchni i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez testowanie na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach
