

ZEPHYRO

Farba dekoracyjna

CHARAKTERYSTYKA Ścienne dekoracja wewnętrzna charakteryzująca się bogatym połyskiem metalicznym podkreślonym przy pomocy drobnego kwarcu, który daje oryginalne jasno - ciemne przejścia tonalne w efekcie perłowym. Farba po wyschnięciu tworzy niespotykaną strukturę miłą w dotyku. Dzięki swej charakterystyce Zephyro można dekorować różne wnętrza, od eleganckich klasycznych po utrzymane w stylu modernistycznym, lokale publiczne i prywatne mieszkania.

Zephyro jest niepalny oraz odporny na zmywanie po upływie trzech tygodni od nałożenia.

WŁAŚCIWOŚCI

- odporny na zmywanie
- produkt elastyczny
- do użytku wewnętrznego i na zewnątrz
- efekt metaliczno-piaskowy
- bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży
- bardzo dobrze oraz trwale kryjący

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA

Ciężar: 1.062 + / - 5% kg /lt

Skład: specjalna emulsja akrylowa, mieszanina naturalnej i syntetycznej miki biostabilnej z zatopionymi w niej pigmentami organicznymi i nieorganicznymi.

Przechowywanie: 24 miesiące w stanie nienaruszonym, należy chronić przed zmianami temperatury

Wydajność: 10-12m²/l na warstwę

Rozcieńczanie: produkt gotowy do użytku

Schnięcie: suche w dotyku po 1h; całkowite po 24h w temperaturze 20°C

Temperatura nanoszenia: +7°C +30°C

Nanoszenie: pędzel, wałek, natryskowo

Kolory: kolory z katalogu

Daną pracę należy wykonywać i zakończyć z jednej partii produktu, o tym samym nr seryjnym, ponieważ mogą występować niewielkie różnice w bazie, mające minimalny wpływ na kolor końcowy.

ZEPHYRO

Farba dekoracyjna

PRODUKT POSIADA ATEST PZH

ZASTOSOWANIE

Zarówno pomieszczenia prywatne jak i użyteczności publicznej, salony, kominki, przedpokoje, filary, kuchnie, zabudowy z płyt kartonowo gipsowych, itp.

UWAGI

Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób, opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad aplikacji, zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w: kartach technicznych, kartach systemu nakładania, kartach bezpieczeństwa, dostosowaniu pracy do panujących warunków oraz właściwego przygotowania powierzchni. ECORSON nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą.

Dane techniczne i specyfikacje oraz informacje zostały wyliczone w temp. +23°C i wilgotność około 65%. Biorąc pod uwagę warunki pracy w różnych odstępach czasu między jednym a następnym nakładaniem, mogą wynikać niewielkie różnice.

Nasze zalecenia dotyczące stosowania produktu są oparte na dokładnej obserwacji i badaniach przeprowadzonych przez Producenta. Brano również pod uwagę doświadczenia zdobyte w wieloletniej praktyce. Jednak ze względu na ogromną różnorodność powierzchni i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez testowanie na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach

OGÓLNE ZASADY APLIKACJI

Podłoża powinny być: stabilne, suche, dobrze oczyszczone i odtłuszczone. Uzyskany efekt końcowy zależy od umiejętności Aplikatora, zastosowanego narzędzia pracy i od ilości nakładanego produktu. Z tego powodu próbki są jedynie orientacyjne i poglądowe. Przed wykonaniem rzeczywistej pracy, należy wykonać próby na panelu demonstracyjnym. W celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni na danej płaszczyźnie, praca powinna być wykonywana przez jednego Wykonawcę i przy użyciu tych samych narzędzi oraz krótkiego czasu nakładania /bez przerwy, przy jednej warstwie tak, aby zapewnić ciągle mokre pokrycie całej ściany. Należy przestrzegać parametrów z kart: technicznej, nakładania i bezpieczeństwa. Narzędzia należy natychmiast umyć wodą po użyciu.

Produkt możemy nanosić na różne tynki, powierzchnie gładkie, nowe lub wcześniej malowane. Każdą powierzchnię należy najpierw odpowiednio przygotować: oczyścić, odgrzybić, osuszyć, odtłuścić i usunąć wszelkie łuszczące się resztki farb i innych zbędnych produktów oraz substancji organicznych, ubytki należy uzupełnić

ZEPHYRO

Farba dekoracyjna

SPOSÓB NANOSZENIA

Rozprowadzić ZEPHYRO za pomocą płaskiego pędzla na dekorowanej powierzchni, następnie nieregularnymi ruchami, typu krokowego, ruchy pędzla można prowadzić pionowo, poziomo lub dowolnym kierunku.

Zazwyczaj wystarczy położyć jedną warstwę ZEPHYRO, aby otrzymać doskonałe krycie na całej powierzchni.

Końcowy efekt ZEPHYRO pojawi się po pełnym wyschnięciu czyli po ok. 4-5 godzinach od nałożenia.

Produkt możemy nanosić na różne tynki, zarówno na powierzchnie gładkie jak i strukturalne, nowe lub wcześniej malowane. Każdą powierzchnię należy najpierw odpowiednio przygotować: oczyścić, odgrzybić, osuszyć, odtłuścić i usunąć wszelkie łuszczące się resztki farb i innych zbędnych produktów oraz substancji organicznych, ubytki należy uzupełnić.

I. SYSTEM NAKŁADANIA na powierzchniach gładkich:

1) Gruntowanie

Wstępnie należy powierzchnię zagruntować. Na powierzchnie wykonane z gładzi gipsowych, stosujemy koncentrat gruntujący MFA, który rozcieńczamy w stosunku 1:5 z wodą. Za pomocą ławkowca rozprowadzamy grunt pokrywając powierzchnię. Gruntowanie wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność i zapobiega nadmiernej chłonności, co ułatwia nam nanoszenie następnych warstw. Po zagruntowaniu, powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na ok. 5 godzin.

2) Malowanie

Na zagruntowane podłoże наносimy dwie warstwy farby K81, lub Murival Tix, lub AbsoluteCap lub Ekorsil w kolorze systemowym lub zbliżonym do warstwy dekoracyjnej ZEPHYRO. Do malowania pierwszej warstwy wybraną z powyżej wymienionych farb, rozcieńczamy zgodnie z zaleceniem do danego rodzaju produktu oraz jego bazy. Po dokładnym wymieszaniu, za pomocą wałka наносimy ją na całą powierzchnię ściany. Zaczynamy malować od góry do dołu rozprowadzając farbę równomiernie pionowymi warstwami. Prace wykonujemy szybko, uzyskując w ten sposób idealnie równą warstwę. Pomalowaną powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia na około 8 godzin.

3) Malowanie

Po wyschnięciu pierwszej warstwy наносimy drugą warstwę farby rozcieńczoną zgodnie z zaleceniem do danego rodzaju produktu oraz jego bazy. Zaczynamy malować od góry do dołu, szybko rozprowadzając farbę

ZEPHYRO

Farba dekoracyjna

pionowymi warstwami, uzyskując w ten sposób równe podłoże. Powierzchnię pozostawiamy na ok. 12 godzin w celu całkowitego wyschnięcia.

4) Warstwa dekoracyjna

Pomalowaną powierzchnię delikatnie przecieramy drobnym papierem ściernym w celu uzyskania gładszego podłoża. Do uzyskania tego efektu farbę rozcieńczamy od 10%-20% wodą. Następnie za pomocą pędzla, наносimy na fragment ściany farbę ZEPHYRO i w zależności od efektu rozprowadzamy ją w jednym lub w różnych kierunkach. Ciekawe efekty dekoracyjne możemy uzyskać nakładając produkt regularnie poziomo, pionowo lub po przekątnej w formie użyleń. Po kilku minutach wracamy do podsychającej warstwy delikatnie wygładzając powierzchnię na przemian w różnych kierunkach tak aby ziarna zawarte w farbie utworzyły nieregularne skupiska. ZEPHYRO, jest nakładana etapami, aż do ukończenia całej powierzchni. Czas schnięcia warstwy ok.12 godzin.

II. SYSTEM NAKŁADANIA na powierzchniach strukturalnych:

SYSTEM NAKŁADANIA NA MURIVAL PLASTIK

MFA - grunt / PRIMER lub - jako podkład kwarcowy / Murival Plastik - jako warstwa strukturalna / ewentualnie farba w zależności od efektu / ZEPHYRO – jako warstwa dekoracyjna, (patrz www.ecorson.com - system Makaron, ZEPHYRO zastępuje Metalizato)

Wzory oraz struktury są tworzone głównie w zależności od inwencji twórczej osób wykonujących