

Decora, Decora Gold, Decora De Lux

Dekoracyjna farba transparentna

CHARAKTERYSTYKA Dekoracyjna farba transparentna, barwiona na dowolny kolor, łącząca w sobie złote oraz białe cząsteczki, które po nałożeniu pękają i tworzą oryginalny efekt złotej rosy. Występuje w trzech odmianach DECORA - DECORA GOLD – DECORA DE LUX, każda z trzech propozycji stwarza inny klimat we wnętrzu. Stosowana w pomieszczeniach o charakterze klasycznym, antycznym oraz nowoczesnym. W pełni ekologiczna farba, przyjazna dla człowieka i środowiska naturalnego. Przepuszcza parę wodną, jest odporna na działanie grzybów i pleśni, nie żółknie z upływem czasu. Miękkie kulki, znajdujące się w jej składzie, podczas nakładania pękają, tworząc efekt dekoracyjny. Decora jest łatwa i szybka w nakładaniu. Pokryte nią powierzchnie są trwałe i odporne na zmywanie.

WŁAŚCIWOŚCI

- dobra przyczepność do różnych podłoży
- bardzo dobra odporność na zmywanie
- powłoka elastyczna, nieżółknąca
- nadaje się również do pomieszczeń, w których występuje koncentracja pary wodnej, paro-przepuszczalna
- odporna na działanie grzybów i pleśni
- ekologiczna

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA

Ciężar: 1030 + / -30 g / litr

Wygląd : mat

Kolory i systemy barwienia: w systemie barwienia wg katalogów Decora Gold (złota rosa), Decora Neutro (matowa), Base De Lux (poświaty), wg. wzorników kolorów tj: Tintoretto, Colortrend, NCS, RAL

Czas schnięcia: średnio ok. 12 godzin, 4-5h w dotyku, całkowicie 24-48h w temperaturze 20°C, można ją myć po około trzech tygodniach od aplikacji.

Przybliżony skład: dwutlenek tytanu, emulsja akrylowa kopolimeru, nietoksyczne dodatki wolne od szkodliwych substancji, takich jak rozpuszczalniki i pigmenty na bazie ołowiu oraz chromu.

PRODUKT POSIADA ATEST PZH

Decora, Decora Gold, Decora De Lux

Dekoracyjna farba transparentna

ZASTOSOWANIE

Miejsca użyteczności publicznej tj. Teatry, Kina, Restauracje, Hotele, a także wnętrza naszych domów: salony, sypialnie przedpokoje, filary, zabudowy z karton gipsu, kuchnie, pokoje dziecięce, itp.

NARZĘDZIA: szczotką, pędzlem, packa plastikowa.

ROZCIEŃCZANIE: produkt gotowy do użytku, ewentualnie do 10% max

WYDAJNOŚĆ: 7-8 m² / L

TEMPERATURA NAKŁADANIA: +10°C +30°C

ILOŚĆ WARSTW: dwie warstwy podłoża /jedna dekoracyjna

**OGÓLNE ZASADY
APLIKACJI**

Podłoża powinny być : stabilne, suche, dobrze oczyszczone i odtłuszczone. Uzyskany efekt końcowy zależy od umiejętności Aplikatora, zastosowanego narzędzia pracy i od ilości nakładanego produktu. Z tego powodu próbki są jedynie orientacyjne i poglądowe. Przed wykonaniem rzeczywistej pracy, należy wykonać próby na panelu demonstracyjnym. W celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni na danej płaszczyźnie, praca powinna być wykonywana przez jednego Wykonawcę i przy użyciu tych samych narzędzi oraz krótkiego czasu nakładania /bez przerwy, przy jednej warstwie tak, aby zapewnić ciągle mokre pokrycie całej ściany. Należy przestrzegać parametrów z kart: technicznej, nakładania i bezpieczeństwa. Narzędzia należy natychmiast umyć wodą po użyciu.

Produkt możemy nanosić na różne tynki, zarówno na powierzchnie gładkie jak i strukturalne, nowe lub wcześniej malowane. Każdą powierzchnię należy najpierw odpowiednio przygotować: oczyścić , odgrzybić, osuszyć, odtłuścić i usunąć wszelkie łuszczące się resztki farb i innych zbędnych produktów oraz substancji organicznych, ubytki należy uzupełnić.

Decora, Decora Gold, Decora De Lux

Dekoracyjna farba transparentna

UWAGI

Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób, opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad aplikacji, zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w: kartach technicznych, kartach systemu nakładania, kartach bezpieczeństwa, dostosowaniu pracy do panujących warunków oraz właściwego przygotowania powierzchni. ECORSON nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą. Dane techniczne i specyfikacje oraz informacje zostały wyliczone w temp. +23°C i wilgotność około 65%. Biorąc pod uwagę warunki pracy w różnych odstępach czasu między jednym a następnym nakładaniem, mogą wyniknąć niewielkie różnice.

Nasze zalecenia dotyczące stosowania produktu są oparte na dokładnej obserwacji i badaniach przeprowadzonych przez Producenta. Brano również pod uwagę doświadczenia zdobyte w wieloletniej praktyce. Jednak ze względu na ogromną różnorodność powierzchni i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez testowanie na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach.

SYSTEM NAKŁADANIA

Produkty systemu: MFA / K81 lub Murival Tix lub Absolutecap ub Ekorsil/
Decora

1) Gruntowanie

Wstępnie należy powierzchnię zagruntować.

Na powierzchni wykonane z gładzi gipsowych, stosujemy koncentrat gruntujący MFA, który rozcieńczamy w stosunku 1:5 z wodą. Za pomocą ławkowca rozprowadzamy grunt po powierzchni. Gruntowanie wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność i zapobiega nadmiernej chłonności, co ułatwia nam nanoszenie następnych warstw. Po zagruntowaniu, powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na ok. 5 godzin.

2) Malowanie

Na zagruntowane podłoże наносимы две warstwy farby Murival Tix lub K81 Universale. Do malowania pierwszej warstwy farbę rozcieńczamy min. 25% wodą. Po dokładnym wymieszaniu, za pomocą wałka наносимы ją na całą powierzchnię ściany. Zaczynamy malować od góry do dołu rozprowadzając farbę pionowymi warstwami. Prace wykonujemy szybko uzyskując w ten sposób idealnie równą warstwę. Pomalowaną powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia na około 8 godzin.

Decora, Decora Gold, Decora De Lux

Dekoracyjna farba transparentna

3) Malowanie

Po wyschnięciu pierwszej warstwy наносimy drugą warstwę farby rozcieńczoną max. 25% wodą. Zaczynamy malować od góry do dołu, szybko rozprowadzając farbę pionowymi warstwami, uzyskując w ten sposób równe podłoże. Powierzchnię pozostawiamy na 12 godzin w celu całkowitego wyschnięcia.

4) Warstwa dekoracyjna

Farbę Decora rozcieńczamy min.10% wodą. Na przygotowaną ścianę наносimy za pomocą pędzla warstwę farby dekoracyjnej Decora i rozprowadzamy ją w różnych kierunkach po powierzchni. Decorę nakładamy etapami zwracając uwagę na dokładne pokrycie warstwy, aż do jej ukończenia. Po kilku minutach wystające grudki farby bardzo delikatnie wygładzamy elastyczną packą plastikową. Grudki farby po 8-12 godzinach zostaną wchłonięte w trakcie wysychającej powierzchni.