

## AQUILEGIA FONDO

### Farba podkładowa

#### Charakterystyka

Farba ścienna wodna, matowa, odpowiednia jako podkład dla Aquilegia

#### Zastosowanie

Stosowana na różnorodnym podłożu, jak tynk, gładzie gipsowe i szpachlowe, płyty kartonowo gipsowe, drewno, plastik.

Stosowana wielowarstwowo, bezpośrednio na podłożu. Po wyschnięciu nałożyć Aquilegia.

Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

#### Właściwości:

- ✓ **Dobrze przylegający do podłożu**
- ✓ **Elastyczny**
- ✓ **Odporny na dyfuzję pary wodnej**

**Kolory:** Biała. Gama kolorów może być powiększona systemem Tintoretto. Kolor w poszczególnych partiach produkcyjnych może się nieznacznie różnić i dlatego należy nakładać warstwę wykończenia z tej samej partii.

**Rozcieńczenie:** 10-15% wodą

**Narzędzia:** pędzel, wałek, metoda natryskowa

**Wydajność:** 7-8 m<sup>2</sup>/l

**Czas schnięcia:** następną warstwę nakładać po 6-8h

**Temperatura nakładania:** +5° C +30° C

**Przechowywanie:** +5° C +35° C

**Opakowania:** 4L , 14L

*Przedstawione informacje techniczne mają charakter przybliżony. Radzimy dostosować je do indywidualnych warunków użycia. W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, należy odnieść się do karty technicznej.*

#### Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

#### Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13  
e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)