

## AROL

Bejca do drewna

### PRZEZNACZENIE:

Bejca do barwienia drewna, koncentrat stworzony z pigmentów transparentnych które pozwalają pokazać naturalną strukturę drewna. Miesza się z wodą. Barwniki nie są odporne na działanie czynników atmosferycznych.



### CECHY TECHNICZNE:

#### Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp. 5°C +35°C z dala od źródeł ognia.

Stan fizyczny :  
Ciężar właściwy:  
Kolory :

ciecz  
893 g/L  
jak we wzorniku

#### Nanoszenie:

Stosuje się do barwienia jasnych gatunków drewna w tonacjach: orzech, mahoń i ew. inne kolory drewna otrzymane po zmieszaniu kolorów czerwonego, żółtego i czarnego.  
Nanosi się gąbką, szmatką, natryskowo lub przez zanurzenie, uprzednio rozcieńczając z ok. 1litrem wody lub z ok. 4litrami Nitrodilu.  
Można stosować z każdym lakierem, wprowadzając niewielką ilość.  
Zaleca się zawsze dokonać próbę na małym fragmencie drewna przed rozpoczęciem prac, ponieważ oryginalny kolor każdego gatunku drewna może tworzyć inny efekt finalny.

Zalecana grubość  
powłoki:

100g/m<sup>2</sup>

Wydajność:  
Temperatura stosowania:  
Czas schnięcia:  
Opakowania:

20-40m<sup>2</sup> /L na jedną warstwę.  
+5°C +50°C  
następną warstwę nakładać po 1-2 godzinach  
1L

#### Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail : [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

#### Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13  
e-mail : [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)