

## COPRISOL

### Farba podkładowo-izolująca

Farba ścienna, matowa, do wnętrz, o właściwościach izolujących, nadająca się do mycia, składająca się z pigmentu, ładunków blaskowatych i żywic akrylowych w emulsji.

#### Zastosowanie

Stosowana bezpośrednio na podłoże jako farba izolująca, doskonale pokrywająca: jest idealna jako podkład ułatwiający pokrywanie sukcesywnymi warstwami i zapewniający powierzchnię o jednolitych absorpcjach; Można stosować na niej wszystkie produkty z serii Murival, lub K81.

Na podłożach silnie absorbujących, takich jak gładzie gipsowe, płyty kartonowo gipsowe, lub farby mocno pyłące, należy ją rozcieńczyć 20-40% wodą.

Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

#### Właściwości:



- ✓ **Doskonale przylega do podłoża**
- ✓ **Dobrze pokrywająca**
- ✓ **Przepuszczalna dla pary wodnej**
- ✓ **Odporna na mycie**

**Kolory** : biała, możliwe jest uzyskanie kolorów z serii pastelowej i średniej systemu Tintoretto, stosując formuły Murival Esterno. Odcień farby może nieznacznie różnić się między jedną partią produkcyjną a drugą.

#### Uwagi końcowe

Podkład izolujący i wykończeniowy o doskonałej odporności na mycie, dobrze kryjący, na bazie żywic akrylowych w emulsji, do stosowania bezpośrednio na podłoże mineralne, lub stare farby w trakcie konserwacji, o zużyciu średnim 120 g/m<sup>2</sup>. Kompatybilny z farbami wodnymi w emulsji.

**Rozcieńczanie:** 5-15% wodą

**Narzędzia:** pędzel, wałek, metoda natryskowa

**Wydajność:** 8-10 m<sup>2</sup>/l na warstwę

**Czas schnięcia:** następną warstwę nakładać po: 8-12h; całkowite: 18h

**Temperatura:** +5° C +30°C

**Konserwacja:** +5° C +35°C

**Opakowania** : 14 L

*Przedstawione informacje techniczne mają charakter przybliżony. Radzimy dostosować je do indywidualnych warunków użycia. W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, odnieść się do karty technicznej.*