

ECOPLAST W500

Ekologiczny lakier do drewna i parkietów (wewnętrzny)

PRZEZNACZENIE:

Ekologiczny i bezzapachowy lakier wodorozcieńczalny przeznaczony do parkietów i wyrobów z drewna, dostępny w wersji mat i połysk. Stosowany bezpośrednio na drewno. Lakier *Ecoplast W 500* został wyprodukowany na bazie żywic akrylowo-poliuretanowych, przez co posiada doskonałą odporność na ścieranie i zmywanie detergentami.



WŁAŚCIWOŚCI:



- ✓ Przylega do różnego rodzaju podłoży
- ✓ Elastyczny
- ✓ Odporny na ścieranie
- ✓ Odporny na mycie detergentami
- ✓ Bezzapachowy

CECHY TECHNICZNE:

Przechowywanie: +5° do +35°C
Ciężar właściwy: 1000 g/L
Zawartość ciała stałego: 48%
Zmatowienie: Połysk: 75% połysku. Mat: 30-35% połysku
Właściwości: Elastyczna powłoka odporna na zabrudzenia, oraz zmywalna za pomocą detergentów. Powłoka utwardza się 4-5 dni po nałożeniu.

Przygotowanie powierzchni:

Przed malowaniem powierzchnie powinny być wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

Nanoszenie:

Nanosić bezpośrednio na suche drewno w 2-3 warstwach. Pierwszą warstwę po wyschnięciu przetrzeć za pomocą papieru ściernego (uziarnienie ok.250).

Zalecana grubość powłoki:

100-150g/m²

Wydajność:

8-10m² /L na jedną warstwę.

Temperatura stosowania:

+15°C +35°C

Czas schnięcia:

2-3 godziny, następną warstwę nakładać po 5-8 godzinach

Opakowania:

1L; 5L

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13
e-mail: filia@ecorson.com