

# MURIVAL 2000 TIX PLUS

FARBA ODDYCHAJĄCA.



**PRZEZNACZENIE:** Farba matowa do wnętrz, odporna na penetrację wody, stworzona ze specjalnych żywic i cząsteczek wosku. Ze względu na swoje właściwości oddychające stosowana w środowiskach poddanych wysokiej koncentracji pary wodnej, takich jak kuchnie, łazienki, pralnie.

## Właściwości:



- ✓ **oddychająca**
- ✓ **zapobiega skraplaniu wody**
- ✓ **dobre właściwości wypełniające**
- ✓ **jednolity, matowy efekt**
- ✓ **stosowany bezpośrednio na tynk bez gruntu**

**Nanoszenie:** pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową po rozcieńczeniu 30-40% wodą. Narzędzia należy umyć bezpośrednio po użyciu.

**Zalecane zużycie na warstwę:** 100-120ml/m<sup>2</sup>

**Wydajność:** biała: 8-10m<sup>2</sup> z 1L na warstwę  
kolor: 10-12m<sup>2</sup> z 1L na warstwę

**Stosowanie:** stosuje się na wyrobach o podłożach mineralnych, jak tynki, beton, fibro beton, gładzie, zarówno na nowych, ale również w trakcie konserwacji .

**Na każde rodzaje tynku:** nałożyć wielowarstwowo bezpośrednio na podłoże .

**Na podłożach silnie absorbujących, takich jak gipsy i szpachle:** zastosować prewencyjnie warstwę *Murival Fissativo Acrilico*, rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:5 lub *Copriso* .!

**Aby zapewnić działanie przeciw pleśniowe i przeciw mchowe we wnętrzach:** dodać 2,5 litra *A10 Antimuffa* na każde 14 litrów farby.

**Temperatura nakładania:** +5°C +30°C.

**Czas schnięcia:** następną warstwę nakładać po 5h, całkowite po 18h.

**Przechowywanie:** przechowywać w pomieszczeniach z temp. +5°C + 35°C.

**Uwagi końcowe:** farba oddychająca do wnętrz na bazie żywic syntetycznych ze stałym osadem 70%, nie nadaje się do mycia, dobrze kryjąca według UNI 10795, o średnim zużyciu.