

MURIVAL FONDO UNIFORMANTE

Charakterystyka

Podkład do wnętrz i powierzchni zewnętrznych, szorstki, do powierzchni różnorodnego rodzaju jak tynki, beton, stare farby, farb mineralnych na bazie silikatu i wykończeń akrylowych i siloksanowych.

Zastosowanie

Stosowany w celu wyrównania powierzchni tynkowych nowych, lub ze starymi farbami. Powierzchnia musi być doskonale sucha i nie posiadać żadnych elementów odrywających się. Jeśli powierzchnia jest krucha należy ją poddać działaniu produktu Murisol.

Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Właściwości:



- ✓ **Dobre przyleganie i kompatybilność ze wszystkimi rodzajami farb zarówno akrylowymi jak i siloksanowymi**
- ✓ **Doskonale właściwości wypełniające**

Uwagi końcowe

Farba podkładowa barwiona, wyrównująca, o średnicy granulatu 0,1-0,3 odpowiednia dla różnego rodzaju tynków, o zużyciu średnim 200g/m²

Rozcieńczanie: 10-20% wodą

Narzędzia: pędzel, wałek

Wydajność: 5-6 m²/ kg na warstwę

Czas schnięcia: następną warstwę nakładać po 5-8h, całkowite po 8-12h

Temperatura: +5° C +30°C

Konserwacja: +5° C +35°C

Opakowania : 20 kg

Kolory : biały

Przedstawione informacje techniczne mają charakter przybliżony. Radzimy dostosować je do indywidualnych warunków użycia. W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, odnieść się do karty technicznej.