

NOVOLEGNO

Impregnat barwiący do drewna ogólnego stosowania o działaniu przeciwgrzybicznym



PRZEZNACZENIE:

Impregnat barwiący, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego przeznaczony do ochrony, konserwacji i dekoracji produktów z drewna. Stosowany bezpośrednio na drewno zapewnia doskonałą ochronę przed działaniem czynników atm. Podkreśla usłojenie oraz nadaje estetyczny wygląd pomalowanym przedmiotom. Do barwienia impregnatu zastosowano pigmenty wykonane z tlenków metalu, co zapewnia trwałą kolor na wiele lat. Zastosowanie impregnatu *Nowolegno* gwarantuje również długotrwałą ochronę przed rozwojem pleśni i grzybów.

CECHY TECHNICZNE:

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniach z dobrą wentylacją, w temp. +5°C +35°C
Trzymać z dala od ognia.

Lepkość T.F4: 15 sek.

Zawartość ciała stałego: 24%

Ciężar właściwy: 0,853 g/L

Kolor: Wg karty kolorów
Przed malowaniem zaleca się sprawdzić na małej powierzchni drewna otrzymany kolor.

Właściwości:

- ✓ **długotrwałą ochronę przed rozwojem pleśni i grzybów**
- ✓ **doskonała odporność na wodę**
- ✓ **dobre przyleganie do powierzchni**
- ✓ **powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości**



Przygotowanie powierzchni: Powierzchnia powinna być wolna od pyłów i innych zanieczyszczeń.

Nanoszenie: Pędzlem, wałkiem, natryskowo lub przez kąpiel w autoklawach.

Rozcieńczanie: W razie potrzeby można rozcieńczyć środkiem *Acquaragia* (terpentyna).

Zalecane zużycie na warstwę: 100-150g/m²

Wydajność: 8-10m²/ L na jedną warstwę

Temperatura nakładania: +5°C +35°C

Czas schnięcia: Suche w dotyku po 1 godzinie. Następną warstwę nakładać po 18 godz. Całkowity czas schnięcia 12 godz.

Opakowania: 1L; 5L
Kolory 027- 070- 072- 073- 079 opakowania 25L

Cykl nakładania: Nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6