

## NOVOLEGNO W

### Charakterystyka

**Impregnat akrylowy wodny do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, o wykończeniu przezroczystym, podkreślający naturalne usłojenie drewna.** Barwiony przezroczystymi tlenkami żelaza, które zapewniają stabilność koloru i ochronę przed zniszczeniem spowodowanym działaniem czynników atmosferycznych. Zapewnia odporność na pleśń i insekty.

### Zastosowanie

Stosowany na powierzchniach poddanych działaniu impregnatu, takich jak, belki, podbitki, gzymsy, itp. i nakładany jest jednowarstwowo, bezpośrednio na drewno. W celu ochrony wyrobów z drewna przed działaniem czynników atmosferycznych, należy go pokryć za pomocą Ecoplast W 300 Tix lub Novolegno W 85.

Można również zastosować lakiery i wykończenia alkidowe w rozpuszczalniku.

Nie zaleca się natomiast stosowania produktów nitro, lub poliuretanowych.



Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

### Właściwości:



- ✓ **Jednolitość kolorów**
- ✓ **Odporny na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych**
- ✓ **Odporny na pleśń i insekty**

### Kolory

Zgodnie z kartą kolorów. Przed zastosowaniem zalecamy wykonanie próby koloru, ponieważ oryginalny kolor drewna wpływa na końcową barwę.

Farba w poszczególnych partiach produkcyjnych może się nieznacznie różnić i dlatego należy nakładać warstwę wykończenia z tej samej partii.

### Uwagi końcowe

Impregnat akrylowy do drewna, barwiony przezroczystymi tlenkami żelaza, odporny na działanie pleśni i insektów, z osadem stałym 7-10%, stosowany w celu powierzchniowej impregnacji, ze średnim zużyciem 100-120ml/m<sup>2</sup>.

**Rozcieńczanie:** gotowy do użycia

**Narzędzia:** pędzel, metoda natryskowa, zanurzenie, flow-coating, autoklaw próżniowy, nasączarka

**Wydajność:** 8-10 m<sup>2</sup>/l

**Czas schnięcia:** suchy w dotyku po 3h, całkowite 8h

**Temperatura:** +5° C +30°C

**Przechowywanie :** +5° C +35°C

**Sugerowane cykle:** n° 4 str. 176, n° 9 str. 181, n° 13 str. 185

**Opakowania :** 1 L - 5 L - 25 L

Dostępna jest wersja Novolegno W Sprint do użytku przemysłowego, w opakowaniach 25l.

Kolory dostępne w magazynie. Koloru tu przedstawione powinny być traktowane jako kolory przybliżone, ponieważ zrealizowane są systemem litograficznym. Zaleca się weryfikację wybranego koloru na próbniku.

070 Bezbarwny, 027 Orzech, 072 Jasny orzech, 073 Ciemny orzech, 078 Dąb

079 Orzech antyczny, 080 Kasztan

*Przedstawione informacje techniczne mają charakter przybliżony. Radzimy dostosować je do indywidualnych warunków użycia. W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, odnieść się do karty technicznej.*