

PITTURA M97 (REI 90) **Farba ogniochronna do ścian**

Farba syntetyczna biała, jednoskładnikowa, puchnąca o właściwościach przeciwogniowych, zawierająca fosforany. Ochronia materiały znacznie zmniejszając, w przypadku pożaru, transmisję ciepła wewnątrz materiału.

Zastosowanie

Nakładana wałkiem, lub metodą natryskową airless, gotowa do użycia bezpośrednio na podłoże, wielowarstwowo. Produkt ten nie ma wysokiej odporności na wodę i dlatego zaleca się pokrycie go wykończeniem syntetycznym, lub wodnym, jak Eno, K81, K81 Lucido lub Satinato, Ecoplast 1000 lub innymi.



Narzędzia należy umyć za pomocą Acquaragia, lub Nitrodil, bezpośrednio po użyciu.



Rozcieńczenie: gotowa do użycia

Narzędzia: wałek, metoda natryskowa

Czas schnięcia: następną warstwę nakładać po 8-10h, całkowite 18h

Temperatura nakładania: +5° C +30° C

Podłoże próbne: R90 ściana otynkowana

Zaleca ilość : metoda natryskowa: 350-400 g/m² na warstwę, wałek: 250g/m² na warstwę

Przechowywanie: +5° C +35° C

Opakowania: 5 L – 20 L

Raport z prób: Nr 107591/1648RF