

PITTURA IE20 (R120) **Farba ogniochronna do metalu**

Farba syntetyczna, biała, puchnąca, o właściwościach blokujących płomienie. Chroni materiały łatwo zapalne, zmniejszając znacząco, w przypadku pożaru, rozprzestrzenianie się płomieni, lub w przypadku struktur stalowych, spowalniając utratę ich właściwości nośnych.

Zastosowanie:

Na stal: nakładany wielowarstwowo na podłoże poddane wcześniej działaniu warstwy podkładu Crometal lub Aridur (polecany na stal ocynkowaną).

Nie ma wysokiej odporności na wodę i dlatego zaleca się pokryć ją wykończeniem syntetycznym, lub wodnym, takim jak Eno, K81, K81 Lucido lub Satinato, Ecoplast 1000 lub innymi.

Zalecana ilość na warstwę – 250g/m² wałkiem i 400-450g/m² metodą natryskową.

Narzędzia należy umyć za pomocą Acquaragia, bezpośrednio po użyciu.



Rozcieńczenie: gotowa do użytku

Narzędzia: wałek, metoda natryskowa

Kolor: biały

Grubość konieczna do uzyskania R120'

Do uzyskania R 120' na belce stalowej, konieczna jest powłoka sucha o grubości 1500 mikronów, o zużyciu około 2 kg/m²

Czas schnięcia: następną warstwę nakładać po 18-24h, całkowite 18h

Temperatura nakładania: +5° C +30°C

Podłoże próbne: Belka stalowa HEM 320

Raport z prób: Nr 3804-73-83

Przechowywanie: +5° C +35°C

Opakowania : 5 L – 20 L