

SILICAP FISSATIVO

Grunt pod farby silikatowe

**PRZEZNACZENIE:**

Spoiwo mineralne na bazie silikatów. Ze względu na właściwości chemiczne nie tworzy powłoki, lecz utwardza podłoże wchodząc z nim w reakcję chemiczną.

**CECHY
TECHNICZNE**

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze + 5°C +35°C,

Ciężar właściwy 1100 g/L

Zawartość silikatu potasu: 50%

Kolor: bezbarwny

Nanoszenie: Pędzlem, wałkiem, natryskowo rozcieńczając 1:1 z wodą lub dodając do pierwszej warstwy farby *SILICAP PITTURA*, kiedy chcemy ją nanosić bezpośrednio na tynk.

Właściwości:

✓ **Przepuszczalność dla wody**



Wydajność: 8-10 m²/L

Temperatura nakładania: +5°C +35°C

Czas schnięcia: Następną warstwę można nanosić po 8-12 godzinach. Całkowity czas schnięcia 16-18 godzin.

Stosowanie: W cyklu malowania elewacji farbą *SILICAP PITTURA*, tynkiem *SILICAP INTONACHINO* stosować jako pierwszą warstwę bezpośrednio na tynk lub jako rozcieńczalnik do farby *SILICAP PITTURA*.

Nie stosować na farby syntetyczne!

Ponieważ mechanizmy utwardzające powierzchnie wchodzą w chemiczną reakcję z podłożem należy koniecznie zabezpieczyć te elementy które nie będą malowane (szyby, detale z kamienia naturalnego) w celu ochrony przed poplamieniem farbą. Narzędzia po pracy należy czyścić wodą.

Cykl nakładania: n° 33

Opakowania: Produkt występuje w opakowaniach 23 L

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13
e-mail: filia@ecorson.com