

STUCCO JOLLY

Sucha zaprawa do ubytków w ścianach.

PRZEZNACZENIE

Sucha zaprawa do wypełniania ubytków w ścianach wewnętrznych, złożona z mieszaniny gipsu glinki alabastrowej i specjalnych klei, które nadają masie lepszą przyczepność do podłoża oraz pozwalają uniknąć pęknięć w fazie schnięcia oraz wydłużają czas schnięcia.

CECHY TECHNICZNE

Przechowywanie:

Produkt powinien być przechowywany w suchym środowisku



Stan fizyczny: biały proszek

Temperatura nakładania: +5°C +35°C

Czas schnięcia: 1-3 godzin w zależności od grubości warstw

Nanoszenie:

Zaprawę miesza się z wodą aż do uzyskania jednolitej masy, po wymieszaniu nadaje się do użytku przez jedną godzinę.

Stucco Jolly można stosować do szpachlowania ubytków oraz do tworzenia nowych tynków oraz do ram z gipsu.

W przypadku wypełniania ubytków na ścianach zewnętrznych zaleca się stosować K 29 Malta Sintetica

Zalecany cykl nanoszenia: nr 47

Opakowania: 1kg , 5kg , 20kg

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13
e-mail: filia@ecorson.com