

## **STUCCO PER PARCHETTI** **Lakier na bazie nitrocelulozy.**

### **Zastosowanie**

Stosowany zmieszany z pyłem drewnianym aż do otrzymania gęstej pasty, która jest nakładana szpachelką. Zaleca się używanie drobnego pyłu i w jak największej ilości, gdyż w ten sposób polepsza się szlifowanie.

### **Właściwości:**



- ✓ **Krótki czas schnięcia**
- ✓ **Zachowuje niezmienną oryginalną tonację drewna**

**Czas schnięcia:** do szlifowania po 1h

**Temperatura:** +5° C +30°C

**Przechowywanie:** +5° C +35°C

**Sugerowane cykle :** n° 14 str. 186

**Opakowania :** 10 L

*Przedstawione informacje techniczne mają charakter przybliżony. Radzimy dostosować je do indywidualnych warunków użycia. W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, odnieść się do karty technicznej.*

#### **Siedziba:**

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

#### **Filia:**

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13  
e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)