



## CALCE GRASSELLO

Венецианка Масса декоративная, изготовленная из натуральных компонентов. С помощью массы Calce Grasselto изготавливается гладкое покрытие с эффектом «Венецианской штукатурки». Специально подобранный состав на базе извести гашеной позволяет предохранять стены от влажности. Данный продукт устойчивый к мытью. Советуем использовать для декорации, в которых хотим достичь античный характер или эффект гладкой поверхности в помещениях таких как салоны, кабинеты, ванной, отделки потолка, колонн.

ЦИКЛЫ	ПРОДУКТ	РОЗБАВЛЕНИЕ	ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ	ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
	РАСХОД				
ГРУНТОВАНИЕ	M.FISSATIVO ACRILICO ок. 30 м/л	ДОБАВИТЬ 3Л ВОДЫ К 1Л ГРУНТА	КИСТЬ ИЛИ ВАЛИК	Предварительно нужно загрунтовать поверхность с помощью Murival Fissativo Acrilico разбавленным в соотношении 1:3 с водой.	5 ЧАСОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАЛОЖЕНИЕ СЛОЯ	CALCE GRASSELLO	МАССА ГОТОВАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	INOX "БОЛЬШАЯ"	Первый слой накладываем с целью покрытия всей необходимой поверхности.	8-12 ЧАСОВ
2 СЛОЙ	CALCE GRASSELLO	МАССА ГОТОВАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	INOX "СРЕДНЯЯ" ИЛИ "БОЛЬШАЯ"	Второй слой накладываем с целью выравнивания поверхности обращая внимание, чтобы ее не полировать.	8 ЧАСОВ
3 СЛОЙ	CALCE GRASSELLO ок. 1,3 м/1кг	МАССА ГОТОВАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	НАКЛАДЫВАЕМ INOX "СРЕДНЕЙ" ПОЛИРУЕМ "МАЛОЙ"	Третий последний слой, накладываем выжимая излишек и натираем перед высыханием с помощью маленькой INOX, до тех пор пока не заблестит.	8 ЧАСОВ

*Для последнего слоя инструмент полируем мелкой наждачкой так, чтобы не рисовала поверхность во время натирания.  
Инструмент следует помыть водой сразу после выполнения работ.*

**ВНИМАНИЕ:** Calce Grasselto в разных товарных партиях может незначительно отличаться, для этого нужно накладывать последний слой с одной партии.

**Безопасность:** Поверхность, особенно подвергающаяся загрязнению нужно покрыть защитным или полирующим воском "Monocera".