

Metalfin

PATINA

Dekoracyjna masa z pyłów metalicznych

- wytrzymała
- odporna na uderzenia i zmywanie
- wysoka elastyczność i plastyczność
- odporna na korozję, trwałość koloru
- wysoki stopień odporności na zabrudzenia (po odpowiedniej impregnacji)



Charakterystyka: Metalfiny to produkty bazujące na proszkach metali - ulegają więc "postarzaniu" (utlenianiu, pasywacji, patynowaniu etc.) w warunkach otoczenia. W wyniku tych procesów kolor dekoracji z czasem będzie ulegał zmianom kolorystycznym, zależnym od zastosowanego typu Metalfinu i warunków eksploatacji. Efekt uzyskujemy poprzez naniesienie na powierzchnię warstw Metalfinu Patina i zastosowaniu środka patynującego warstwę. to designerska masa dekoracyjna. Jest wodorozcieńczalna, na bazie żywic akrylowo-poliuretanowych oraz naturalnych i czystych metali, które tworzą ok. 80% produktu, można przy jego pomocy dekorować różne przedmioty. W celu osiągnięcia oczekiwanego na powierzchni, produkt efektu możemy: szlifować gąbkami ściernymi (szorstkimi zmywakami, włókninami) lub papierem ściernym o granulacji - 1500. Metalfiny występują w kilku rodzajach i 12 kolorach, różnice te definiowane są przez skład metali zawartych w masie, dzięki czemu posiadamy następujące jego odmiany: BRONZO, OLD BRONZO, DARK RAME, LIVE, OBRASS, OLD BRASS, GOLD BRASS, ROSE, NICKIEL, BEIGE



Zastosowanie: Polecamy na zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych, gładzi gipsowych, na powierzchniach gładkich, na różnych stabilnych tynkach i podłogach. Jest często wykorzystywany do zdobienia pomieszczeń użyteczności publicznej (tj. hotele, sale konferencyjne, operowe, kinowe, teatralne, sklepy, restauracje, biura, sale konferencyjne, w budynkach oświaty i kultury, służby zdrowia, przemyśle itp.) jak i w naszych mieszkaniach, domach korytarzach, klatkach schodowych, oraz wszędzie tam, gdzie chcemy stworzyć wyjątkowe, nietuzinkowe, designerskie, industrialne, loftowe i nowoczesne klimaty, na powierzchni narażone na zabrudzenia (po zaimpregnowaniu).



Wydajność:

1kg / 6-10m²
(na warstwę)



Rozcieńczanie wodą:

nanoszenie pędzlem
-produkt gotowy do użytku.
Nanoszenie metodą natryskową
- dodać max do 5% wody



Nanoszenie:

pędzel, natryskowo



Opakowania:

0,5kg / 1kg / 3kg/5kg



Schnięcie:

Po upływie 5 godzin dopuszcza się dalszą obróbkę powierzchni.
Pełną odporność powierzchnia uzyskuje po upływie 14 dni



Ekologia:

nie zawiera ołowiu, chromu i rtęci

